

**ООО «МИРСНАБ»**







тел. +7(987)402-65-17

г.Казань





ИНН1659133332 / КПП 165601001, ОГРН 1131690057025

<http://www.mirsnab-kzn.ru>



















## Электропастухи с питанием от сети
















Изображение	Описание	Код	Цена за	Цена, руб
	<b>OLLI PROTECTOR 11</b> Умный генератор с функцией отсрочки подачи импульса соответствует Европейским стандартам EN60335-2-76/A12:2010. Энергия заряда конденсатора 14 Дж, максимальная энергия импульса 11 Дж. Максимальное напряжение 11 700 В. Отсрочка подачи импульсов в 60 секунд. Аварийный режим, звуковой и световой сигнал при резких перепадах напряжения в системе электрозащиты отображает напряжение в сети ограждения и качество ее заземления. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление.	6020000	1 шт	32 800
	<b>OLLI 1000</b> Идеальное решение для лошадей. Энергия заряда конденсатора 9,3 Дж, максимальная энергия импульса 5 Дж, максимальное напряжение 9500 В. Жидкокристаллический дисплей отображает напряжение в сети ограждения и качество его заземления. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление.	6010000	1 шт	28 900
	<b>OLLI 950</b> Энергия заряда конденсатора 8,9 Дж, максимальная энергия импульса 4,8 Дж, максимальное напряжение 10 000 В. Светодиодные индикаторы отображают напряжение в сети ограждения.	6009500	1 шт	26 000
	<b>OLLI 600</b> Энергия заряда конденсатора 6,0 Дж, максимальная энергия импульса 3,8 Дж. Максимальное напряжение 8300 В. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление. Современная технология обеспечивает высокоэффективную работу устройства при любых погодных условиях. Идеально подходит для ограждений большой протяженности. Обеспечивает большую эффективность при меньшем значении потребляемого тока.	6006000	1 шт	19 900
	<b>OLLI 300</b> Энергия заряда конденсатора 3,8 Дж, максимальная энергия импульса 2,6 Дж, максимальное напряжение 8000 В. Простые в использовании соединители позволяют быстро выполнить крепление.	6003000	1 шт	18 000
	<b>OLLI 100</b> Энергия заряда конденсатора 1,4 Дж, максимальная энергия импульса 1,2 Дж. Максимальное напряжение 6500 В.	6001010	1 шт	9 900

## Электропастухи с питанием от батареи

Изображение	Описание	Код	Цена за	Цена, руб
	<b>OLLI 250B PLUS</b> электропастух на аккумуляторной батарее Новейшая модель электропастуха высокой мощности, работающая на аккумуляторной батарее напряжением 12 В. Энергия заряда конденсатора 2,6 Дж. Максимальная энергия импульса 2,0 Дж. Максимальное напряжение 7400 В. Четыре режима использования, контроль напряжения аккумуляторной батареи. Оснащен защитой от глубокой разрядки и функцией контроля за состоянием электрического ограждения.	6000250	1 шт	22 450
	<b>OLLI 180B</b> электропастух на аккумуляторной батарее Использование новейшей технологии обеспечивает большую эффективность при меньшем значении потребляемого тока. Работает на аккумуляторной батарее 12 В. Энергия заряда конденсатора 1,7 Дж, максимальная энергия импульса 1,4 Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения аккумуляторной батареи и защитой от глубокой разрядки.	6000180	1 шт	18 000
	<b>OLLI 122B NEW</b> электропастух на аккумуляторной батарее Новейшая модель электропастуха, работающая на аккумуляторной батарее 12 В. Энергия заряда конденсатора 1,25 Дж, максимальная энергия импульса 1,21 Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения аккумуляторной батареи и защитой от глубокой разрядки. Сетевой адаптер и шесть заземления входят в комплект поставки. 1,21 Дж, максимальное напряжение 8500 В. Оснащен функциями контроля напряжения аккумуляторной батареи и защитой от глубокой разрядки. Сетевой адаптер и шесть заземления входят в комплект поставки.	6000120	1 шт	15 650
	<b>OLLI 9.03B - Lite</b> с питанием от батареи 9 В	6000903B	1 шт	15 650

	Базовая модель генератора. Энергия заряда 0,3 Дж. Предупреждение о разрядке батареи. Режим высокой и низкой мощности. Комплект поставки включает: шесть заземления и набор для подключения генератора к изгороди.			
	OLLI 9.07B - 9B /12B Генератор с питанием от батареи 9В / аккумулятора 12В. Возможность подключения солнечной панели. Возможность подключения к сети. Максимум возможностей - минимум расходов!	6000907B	1 шт	16 300
	OLLI 9.07S - Солнечный Генератор с возможностью питания от сети, от батареи 9В / аккумулятора 12В и через солнечную панель. Перезаряжаемая батарея, сетевой адаптер, солнечная панель и шесть заземления входят в комплект поставки.	6000907S	1 шт	24 300
	OLLI SG 3 Электропастух с питанием от батареи. Устанавливается на заземляющий стержень. Питание от внешней аккумуляторной батареи 12В или четырех батареек 1,5В (LR 20). Кабель для подключения аккумуляторной батареи входит в комплект поставки. Максимальная энергия импульса: -) при использовании батареек – 0,125 Дж; -) при использовании аккумулятора – 0,3 Дж. Батарейки не входят в комплект поставки.	6000003	1 шт	9 200
<b>Аксессуары</b>				
Изображение	Описание	Код	Цена за	Цена, руб
	Комплект солнечной панели для генератора OLLI 9.07B Включает солнечную панель с держателем, гелевую батарею 12В/12Ач и соединительный провод	6000160	1 шт	14 000
	Сетевой адаптер для 9.07B и 9.07S	6059900	1 шт	2 568
	Солнечная панель в комплекте для OLLI 30B и 70B. В комплект поставки входит: солнечная панель мощностью 6 Вт, держатель, аккумуляторная батарея 12 В/12 Ач, а также принадлежности для установки. Данный комплект подходит для использования с электропастухами Olli 30B и 70B.	6000155	1 шт	14 000
	Солнечная панель в комплекте Olli 20W В комплект поставки входит: солнечная панель мощностью 20 Вт с регулируемым держателем, диодом и проводами. Используется с генераторами, работающими на аккумуляторной батарее напряжением 12 В.	6001615	1 шт	24 200
	Digitester Plus Измеритель напряжения электроизгороди. Оборудован цифровым дисплеем, отображающим напряжение в сети и период повторения импульсов электрического тока в сети в числовом виде.	6020022	1 шт	2 900
	Super Tester Plus Измерительный прибор, оснащенный шестью индикаторами, отображающими величину напряжения сети ограждения в диапазоне от 2000 до 12000 В.	6020032	1 шт	1 500
	Искатель разрывов в электроизгороди	6020010	1 шт	5 500
	Ручка для калитки, 2 шт/пакет	6051213	1 пакет (2 шт)	620
	Ручка для калитки черного цвета			
	Ручка для калитки SHOCKTEQ, 2 шт/пакет	6051214	1 пакет (2 шт)	705
	Ручка для калитки особо высокой прочности с пружиной, работающей на сжатие			
	Комплект для калитки с гибким шнуром, 4,5 м	6052029	1 шт	1 600
	Ручка для калитки, гибкий токопроводящий шнур, изолятор калитки, кольцевые изоляторы, соединители для ленты и шнура. Максимальная ширина калитки - 2 м, длина шнура – от 4,5 м. Рекомендуется применять в ограждениях для лошадей!			
	Комплект пружин, 2 шт	6051034	1 пакет (2 шт)	625
	Пружинный комплект для калитки	6051016	1 шт	900
	В комплект поставки входит: пружина, ручка и изоляторы для калитки. Максимальное растяжение пружины составляет 4,5 метра. Данный комплект НЕ рекомендуется применять в ограждениях для лошадей!			
	Кабель для соединения двух ярусов зимней ленты	6051024	1 шт	760
	Позволяет отдельно соединить группы проводников зимней ленты. Длина кабеля 65 см.			
	Комплект соединителей для зимней ленты	3810950	1 комплект	2 500
	В набор входит: комплект проводов для соединения зимней ленты с электропастухом (включает высоковольтный кабель 3 м и соединитель); кабель для соединения двух ярусов зимней ленты x 2 шт; комплект соединителей для рукоятки калитки x 2 шт; изолированный соединитель для стыковки зимних лент на деревянном столбе x 2шт; инструкции.			
	Соединитель для лент шириной 10-12 мм, 10 шт/пакет	6051037	1 пакет (10 шт)	527
	Изготовлен из нержавеющей стали.			
	Соединитель для лент шириной 20 мм. НОВИНКА! 5 шт/пакет	6051040	1 пакет (5 шт)	527
	Изготовлен из нержавеющей стали.			
	Соединитель для лент шириной 40 мм, винтовое крепление. 2 шт/пакет	6052027	1 пакет (2 шт)	527
	Соединитель для лент шириной 40 мм. Используется для соединения, продолжения и разветвления лент. Подходит и для более узких лент.			
	Набор соединителей для лент шириной 10 – 40 мм !	3810951	1 комплект	1 400
	В набор входит: 6 соединителей из нержавеющей стали для лент шириной 10 - 40 мм, 6 соединителей для рукоятки калитки и кабель для конструкции тройного соединения. Используется для соединения, продолжения и разветвления лент.			
	Пластинчатый зажим для проводов 3 мм. 10 шт/пакет	6050041	1 пакет (10 шт)	527
	Для стальных и многожильных проводов			
	Пластинчатый зажим для тросов 5-8мм. 5 шт/пакет	6050043	1 пакет (5 шт)	527
	Для соединения тросов электрического ограждения			

	Безопасный соединитель для тросов 5 мм, 10 шт/пакет	6050047	1 пакет (10 шт)	527
	Трубчатая модель соединителя для тросов 5 мм. Изготовлен из алюминия. Трос закрепляется сдавливанием соединителя при помощи плоскогубцев. Соединение скользит при увеличении механической нагрузки на изгородь, снижая тем самым риск травмирования животного.			
	Натяжитель проводов, 2 шт/упаковка Устройство натяжения стального провода.	6050035	1 пакет (2 шт)	353
<b>Изображение</b>	<b>Описание</b>	<b>Код</b>	<b>Цена за</b>	<b>Цена, руб</b>
	Коммутационная цепь для изгороди (2 позиции выключателя) Для включения и выключения напряжения в сети изгороди	6051025	1 шт	787
	Грозозащитный разрядник Предназначен для защиты электропастуха от разрядов молнии. Устанавливается между генератором и электроизгородью. Оцинкован методом горячего цинкования.	6050095	1 шт	1 230
	Приспособление для установки изоляторов на штыре. <b>НОВИНКА!</b> Устанавливается в патрон дрели	6052627	1 шт	305
	Копер, 15 кг Эффективное приспособление для установки деревянных столбов ограждения. Копер не деформирует и не разбивает столб, обеспечивает точное попадание по столбу и установку его в точное вертикальное положение. Максимальный диаметр столба – 90 мм.	6050080	1 шт	6 600
	Катушка с намоточным механизмом Для сматывания проводов и лент ограждения. Оснащен ремнем для переноски.	6050055	1 шт	2 000
	Запасная бобина для намоточного механизма Вмещает до 1000 м обычного провода	6051057	1 шт	1 150
	Шест заземления с соединительным кабелем Стальной шест для заземления длиной 1 м, оцинкованный методом горячего цинкования. Заостренный Т-образный конец шеста обеспечивает легкую установку. В комплект поставки входит соединительный кабель длиной 3 м с необходимыми соединителями.	3810944	1 шт	1 230
	Комплект предупредительных знаков, 5 шт/пакет	6050038	1 пакет (5 шт)	450
	Сеть для овец 90см/50м	6031020	1 шт	7 840
	Сеть для птицы, 112 см/ 50 м	6031015	1 шт	9 700
	Многожильная лента 12мм/200м Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 3x0,20 мм и меди 2x0,20 мм. Сопротивление: 0.580 Ом. Прочность на растяжение: 62 кг	6031026	1 шт	1 575
	Многожильная лента 20мм/200м Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 7x0,20 мм и алюминия 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.720 Ом. Прочность на растяжение: 121 кг	6031028	1 шт	2 100
	Многожильная лента 40мм/200м Красно-белая лента с проводниками из нержавеющей стали 13x0,20 мм и алюминия 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.610 Ом. Прочность на растяжение: 195 кг	6031035	1 шт	2 840
	Многожильный провод Shockteq Super-6, 3мм/200м Черно-белый полиэтиленовый провод с жилами из нержавеющей стали 6x0,20 мм. Сопротивление: 3.880 Ом. Прочность на растяжение: 87 кг	6030033	1 шт	1 150
	Многожильный провод Shockteq Super-6, 3мм/1000м Черно-белый полиэтиленовый провод с жилами из нержавеющей стали 6x0,20 мм. Сопротивление: 0,98Ом. Прочность на растяжение: 87 кг	6030032	1 шт	4 450
	Многожильный трос Shockteq, 5мм/300м Черно-белый полиэтиленовый шнур с жилами из нержавеющей стали 3x0,40 мм. Сопротивление 1.600 Ом. Прочность на растяжение: 198 кг. На пластик предоставляется 5 лет гарантии на воздействие ультрафиолетового излучения.	6032032	1 шт	3 200
	Многожильный трос Shockteq, 8мм/200м Черно-белый полиэтиленовый шнур с жилами из нержавеющей стали 3x0,40 мм. Сопротивление 1.600 Ом. Прочность на растяжение: 198 кг. На пластик предоставляется 5 лет гарантии на воздействие ультрафиолетового излучения.	6032027	1 шт	3 900
	Зеленая многожильная лента Shockteq 12мм/200м Зеленая лента с проводниками из нержавеющей стали 4x0,30 мм и луженой меди 1x0,20 мм. Сопротивление: 0.230 Ом. Прочность на растяжение: 86 кг	6031027	1 шт	1 930
	Зеленая многожильная лента Shockteq 20мм/200м Зеленая лента с проводниками из нержавеющей стали 6x0,40 мм и армированными кромками. Сопротивление: 0.800 Ом. Прочность на растяжение: 162 кг	6031029	1 шт	2 350
	Зеленая многожильная лента Shockteq 40мм/200м Зеленая лента с проводниками из нержавеющей стали 10x0,40 мм и армированными кромками. Сопротивление: 0.480 Ом. Прочность на растяжение: 258 кг	6031036	1 шт	3 500
	Зимняя лента 40мм/200м Бело-зеленая лента для круглогодичного использования. 2 группы проводников 4x0,40 мм, изготовленных из нержавеющей стали. Сопротивление: 0,600 Ом. Прочность на растяжение: 220 кг. Инструкции по установке и подключению смотрите на сайте: <a href="http://www.ollii.fi">www.ollii.fi</a> .	6031019	1 шт	3 800
	Изолятор Olli, 100 шт/пакет	6050071	1 пакет (100 шт)	970

	Обыкновенный изолятор Olli для проводов и узких лент. Крепится при помощи гвоздей или винтов. Защищен от воздействия ультрафиолетового излучения и низких температур.			
<b>Изображение</b>	<b>Описание</b>	<b>Код</b>	<b>Цена за</b>	<b>Цена, руб</b>
	Кольцевой изолятор Olli, 100 шт/ведро	6051623	1 ведро (100 шт)	1 700
	Изолятор на штыре для проводов и тросов. В комплект поставки входит приспособление для крепления изоляторов, устанавливаемое в патрон дрели.			
	Выносной изолятор со стальным стержнем длиной 22 см. <b>НОВИНКА! УДЛИНЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ!</b> 10 шт/пакет	6050074	1 пакет (10 шт)	1 230
	Может использоваться с проводами и тросами, а также лентами шириной до 12 мм.			
	Изолятор для лент Olli, 100шт/ведро	6051620	1 ведро (100 шт)	2 080
	Изолятор на штыре для лент шириной 10-40 мм. Оснащен механизмом быстрого крепления для лент. В комплект поставки входит приспособление для крепления изоляторов, устанавливаемое в патрон дрели.			
	Комбинированный изолятор DUO, 50 шт/пакет	6050022	1 пакет (50 шт)	1 230
	Может использоваться с проводами, тросами и лентами шириной до 40 мм. Изолятор высокой механической прочности. Отлично подходит в частности для использования в углах ограждения. Крепление осуществляется двумя шурупами (не входят в комплект поставки). Рекомендуемый размер шурупов: 4,5 x 50 мм			
	Изолятор для калиток, 2шт/пакет	6051017	1 пакет (2 шт)	617
	Изолятор для калитки с креплением, обеспечивающим хорошее соединение рукоятки калитки с проводником ограждения. Токопроводящие металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.			
	Изолятор для калиток ленточных ограждений Shockteq, 2 шт/пакет	6051170	1 пакет (2 шт)	1 055
	Используется в ограждениях из лент шириной 20-40 мм. Отлично подходит для использования в углах ограждения. Металлические детали изготовлены из нержавеющей стали.			
	Комбинированный изолятор для лент и проводов, 25 шт/уп	6050200	1 пакет (25 шт)	700
	Изолятор на стекловолоконные столбики и арматуру, 25 шт/упаковка	6050100	1 пакет (25 шт)	700
	Орешковый изолятор, 10 шт/пакет	6051631	1 пакет (10 шт)	350
	Подходит для использования со стальными многожильными проводами и стальной проволокой. Идеален для использования в углах и на концах ограждения.			
	Дополнительный изолятор для стекловолоконных столбиков, 25 шт/пакет. МОДЕЛЬ 2009!	6042602	1 пакет (25 шт)	700
	Запасная часть или дополнительный изолятор для стекловолоконных столбиков Olli. Подходит для использования с проводами и лентами шириной 10-12 мм.			
	Стекловолоконный столбик Shockteq, 110 см	6042603	1 уп (50 шт)	17 350
	Столбик желтого цвета. В комплект поставки входят два изолятора. Подходит для проводов и лент шириной до 20 мм. УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ! Специальное покрытие поверхности эффективно предотвращает отслоение стекловолокна!			
	Стекловолоконный столбик Shockteq, 140 см	6042604	1 уп (50 шт)	21 860
	Столбик желтого цвета. В комплект поставки входят два изолятора. Подходит для проводов и лент шириной до 20 мм. УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ! Специальное покрытие поверхности эффективно предотвращает отслоение стекловолокна!			
	Пластиковый столбик 150 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета)	6041350B	1 шт	310
	Пластиковый столбик (полиэтилен) белого цвета с металлическим наконечником. 8 изоляторов для проводов, тросов и лент шириной до 40 мм.			
	Пластиковый столбик 105 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета)	6041656B	1 шт	277
	Пластиковый столбик с педалью 155 см (20 шт/уп, 600 шт/паллета)	6041450	1 шт	380
	Новый пластиковый столбик с педалью и металлическим наконечником. Цвет: белый. Состав: полиэтилен и стекловолокно. 8 изоляторов для проводов, тросов и лент шириной до 40 мм.			